

# PRODOGUE®

NEW 66ナイロン製

## 石膏ボードアンカー グリッパ®

壁の中で4つに割れてしっかり固定

新開発! 4つに開くからこそ可能にした!  
多用途! コンクリート・ブロック使用可能!




4つに割れて360°完壁ロック

用途  
石膏ボード  
ALC  
ブロック  
コンクリート  
※硬い母材の場合は、  
下穴を開けて下さい。

使用ネジ 3mm~5mm

- 使用ネジ範囲が幅広く、ネジの太さに合わせた先端の開きで余計に壁を傷めない!
- ドライバー1本で簡単施工! ●位置決め簡単! ●抜けづらく安全性向上!
- 先端が壁の中で4つに割れしっかり固定! ●GL工法使用可能!

### 石膏ボードアンカー



- ① 壁裏の障害物(銅線、接着剤等)を避けアンカーをボードに面になるまでドライバーで埋め込みます。
- ② 取付物と使用ネジをセットしドライバーでねじ込みます。

| 母材(試験材)  | 石膏ボード<br>(JIS:GB-R) |           |           |             |              | 硬質<br>石膏ボード |           | コンクリート    | ブロック      |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 9.5<br>2枚張り         | 12.5      | 15.0      | 9.5<br>2枚張り | 12.5<br>2枚張り | 9.5         | 12.5      |           |           |
| 厚さ(mm)   | 9.5                 | 12.5      | 15.0      | 9.5         | 12.5         | 9.5         | 12.5      | —         | —         |
| 使用ビス(mm) | 4                   | 4         | 4         | 4           | 4            | 4           | 4         | 4         | 4         |
| 下穴(mm)   | 不要                  | 不要        | 不要        | 6           | 6            | 8           | 8         | 8         | 8         |
| 最大引抜強度   | 21<br>kgf           | 29<br>kgf | 43<br>kgf | 43<br>kgf   | 41<br>kgf    | 54<br>kgf   | 60<br>kgf | 60<br>kgf | 68<br>kgf |

※最大引抜強度試験は、試験材100mm×100mmの中央にアンカーを取り付け、試験した結果の5本の平均値です。  
※石膏ボードの引抜強度は、母材の破壊強度です。

|      |         |                  |  |
|------|---------|------------------|--|
| 商品写真 |         |                  |  |
|      | GN-D25S | GN-25B<br>(25本入) |  |

|        |                                  |                |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 型番     | GN-D25S (GN-25B×12)              | GN-150P        |
| 入数     | GN-25B×12パック/台紙                  | 150本入×12ケース/小箱 |
| 梱包     | 10台紙/箱                           | 小箱×3/箱         |
| 材質     | 66ナイロン製ガラス繊維入り                   |                |
| 用途     | 石膏ボード・硬質石膏ボード・ALC・ブロック・コンクリートetc |                |
| 本体サイズ  | 25mm×13mm                        |                |
| 使用ビス範囲 | 3mm~5mm                          |                |

※安全にご使用いただくために、必ず商品に記載の「使用上の注意」を良く読んで正しくご使用ください。  
※記載の商品の仕様及びパッケージは、製品改良のためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

# PRODOGUE®

「プロドグ」は「プロ」が求める「道具」を創造し続けます。

株式会社プロドグ

〒111-0055 東京都台東区三筋 2-19-3 FGビル 4階  
TEL 03-3866-2619 FAX 050-3730-8214

